



توان گستر الکترونیک
TAVAN GOSTAR ELECTRONIC

لیست قیمت محصولات شرکت توان گستر الکترونیک

Spark Burglar Alarm Systems

لیست قیمت سیستم های اعلام سرقت اماکن و متعلقات مربوط

ردیف	عکس محصول	نام کالا	مشخصات فنی	مدل	قیمت واحد (تومان)
۱		پنل مرکزی سیمکارتی اسپارک مدل SP209	قابلیت برنامه ریزی کامل دستگاه بوسیله نرم افزار روی موبایل فرکانس عملکرد 315 مگاهرتز دارای 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم دارای 10 حافظه شماره تلفن دارای قابلیت نصب سیم کارت و خط تلفن	SP209	
۲		پنل مرکزی سیمکارتی سایلکس مدل SG7	قابلیت برنامه ریزی کامل دستگاه بوسیله نرم افزار روی موبایل فرکانس عملکرد 433 مگاهرتز دارای 4 زون با سیم و 4 زون بی سیم دارای 10 حافظه شماره تلفن دارای قابلیت نصب سیم کارت و خط تلفن	SG7	
۳		پنل مرکزی سیمکارتی اسپارک مدل SP208	قابلیت برنامه ریزی کامل دستگاه بوسیله نرم افزار روی موبایل فرکانس عملکرد 433 مگاهرتز دارای 4 زون با سیم و 4 زون بی سیم دارای 10 حافظه شماره تلفن دارای قابلیت نصب خط تلفن و سیم کارت	SP208	
۴		پنل مرکزی بردبالا کلاسیک مدل Z4-64 Plus	قابلیت برنامه ریزی کامل دستگاه بوسیله نرم افزار روی موبایل رمیوت کنترل از راه دور با برد بالا امکان ست کردن 15 چشم یا مگنت بیسیم ، امکان ارسال گزارشات با پیامک دارای سه رله خروجی	64+	
۵		پنل مرکزی کلاسیک مدل Z4-64 PRO	قابلیت برنامه ریزی کامل دستگاه بوسیله نرم افزار روی موبایل رمیوت کنترل از راه دور با برد پایین امکان ست کردن 15 چشم یا مگنت بیسیم ، امکان ارسال گزارشات با پیامک دارای سه رله خروجی	64 PRO	
۶		تافن کننده سیمکارتی کلاسیک مدل G1	تماس از طریق سیم کارت و خط ثابت چهار خروجی قابل کنترل با اس ام اس قابلیت نامگذاری بذای زونها امکان تعیین مدیران از راه دور گزارش 200 اتفاق اخیر با فید تاریخ و ساعت	G1	




تماس با کارکنان

شناس فروش

20	ثابتیه پیام ۲۰ شماره گیری تن و پالس حافظه آلام حافظه EPROM امکان استفاده به صورت ۲ تلفن کننده حافظه ۱۰ LCD نمایشگر FULL SMD اعلام وضعیت آژیر	تلفن کننده 20 حافظه کلاسیک		۷
PD14	تلفن کننده سخنگو 15 حافظه فرکانس عملکرد 433 مگاهرتز دارای 4 زون با سیم و 4 زون بی سیم پشتیبانی از 15 سنسور بی سیم	پنل مرکزی با تلفن کننده سایلیکس مدل PD14		۸
SP205	دارای 4 زون با قابلیت حالت بی سیم یا باسیم فرکانس عملکرد 315 مگاهرتز دارای 20 حافظه شماره تلفن کنترل دستگاه از طریق خط تلفن ثابت دارای خروجی درب بازکن	پنل مرکزی با تلفن کننده اسپارک مدل SP205		۹
SP204	دارای 4 زون با قابلیت حالت بی سیم یا باسیم فرکانس عملکرد 433 مگاهرتز دارای زون ویژه اعلام حریق کنترل دستگاه از طریق خط تلفن ثابت دارای خروجی درب بازکن	پنل مرکزی با تلفن کننده اسپارک مدل SP204		۱۰
SL14	دارای 4 زون با قابلیت حالت بی سیم یا باسیم فرکانس عملکرد 433 مگاهرتز دارای زون ویژه اعلام حریق بدون تلفن کننده دارای خروجی درب بازکن	پنل مرکزی بدون تلفن کننده سایلیکس مدل SL14		۱۱
SP203	دارای 4 زون با قابلیت حالت بی سیم یا باسیم فرکانس عملکرد 433 مگاهرتز دارای زون ویژه اعلام حریق بدون تلفن کننده دارای خروجی درب بازکن	پنل مرکزی بدون تلفن کننده اسپارک مدل SP203		۱۲
SP4000	دارای 4 زون با قابلیت دو برابر شدن شامل کیبید K636 دارای جعبه فلزی	P. R. D. O. X [™] پنل مرکزی پارادوکس کانادا مدل SP4000	SPECTRA PARADOX	۱۳
SP5500	دارای 5 زون با قابلیت دو برابر شدن شامل کیبید K636 دارای جعبه فلزی قابلیت نصب با 7 مدل کیبید متفاوت	P. R. D. O. X [™] پنل مرکزی پارادوکس کانادا مدل SP5500		۱۴

تماس با کارشناس فروش

<p>SP6000</p>	<p>دارای 8 زون با قابلیت دو برابر شدن شامل کیبید K636 دارای جعبه فزنی قابلیت نصب با 7 مدل کیبید متفاوت</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>پنل مرکزی پارادوکس کانادا مدل SP6000</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONTROL PANEL</p>	<p style="text-align: center;">۱۵</p>
<p>SP7000</p>	<p>دارای 16 زون با قابلیت دو برابر شدن شامل کیبید K32 LED دارای جعبه فزنی قابلیت نصب با 5 مدل کیبید متفاوت</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>پنل مرکزی پارادوکس کانادا مدل SP7000</p>		<p style="text-align: center;">۱۶</p>
<p>476</p>	<p>زاویه 110 درجه میدان دید 11 متر در 11 متر آنالوگ و رله ای محصول کانادا</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>آشکار ساز حرکتی پارادوکس کانادا PRO476</p>		<p style="text-align: center;">۱۷</p>
<p>NV5</p>	<p>حساسیت قابل تنظیم قابلیت PET همراه با پایه دیجیتال و رله ای محصول کانادا</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>آشکار ساز حرکتی پارادوکس کانادا NV5</p>		<p style="text-align: center;">۱۸</p>
<p>DG55</p>	<p>چشم دیجیتال 2 عنصری زاویه 110 درجه میدان دید 12 متر در 12 متر محصول کانادا</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>آشکار ساز حرکتی پارادوکس کانادا DG55</p>		<p style="text-align: center;">۱۹</p>
<p>DG65</p>	<p>چشم دیجیتال 4 عنصری زاویه 110 درجه میدان دید 12 متر در 12 متر محصول کانادا</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>آشکار ساز حرکتی پارادوکس کانادا DG65</p>		<p style="text-align: center;">۲۰</p>
<p>DG75</p>	<p>چشم دیجیتال فضای داخل با 2 سنسور قابلیت تشخیص حیوانات تا 40 کیلوگرم بدون خطا زاویه 90 درجه میدان دید 11 متر در 11 متر محصول کانادا</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>آشکار ساز حرکتی وزنی پارادوکس کانادا DG75</p>		<p style="text-align: center;">۲۱</p>
<p>DG85</p>	<p>چشم دیجیتال باسیم مخصوص فضای بیرون قابلیت تشخیص حیوانات تا 40 کیلوگرم بدون خطا رله ای و آدرس پذیر قابلیت تنظیم حساسیت محصول کانادا</p>	<p style="text-align: center;">P . ▲ . R . ▲ . D . ○ . X[®]</p> <p>آشکار ساز حرکتی وزنی پارادوکس کانادا DG85</p>		<p style="text-align: center;">۲۲</p>

467	ولتاژ ورودی: 9 الی 12 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 360 درجه قابلیت تطبیق خودکار دما محصول کانادا	SECURITY SYSTEMS آشکار ساز سقفی پارادوکس کانادا مدل DG467		۲۳
Bravo2	ولتاژ ورودی: 9.5 الی 14.5 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 90 درجه میدان دید: 12.2 متر دارای سنسور دوگانه	آشکار ساز حرکتی DSC مدل Bravo2		۲۴
G140	ولتاژ ورودی: 9.5 الی 14.5 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 140 درجه میدان دید: 14 متر دارای سنسور دوگانه	Genius Security Systems آشکار ساز حرکتی جینیوس G140		۲۵
GL10	ولتاژ ورودی: 9.5 الی 14.5 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 105 درجه میدان دید: 11 متر دارای سنسور دوگانه	آشکار ساز حرکتی GL10		۲۶
G215	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 105 درجه میدان دید: 11 متر دارای سنسور دیجیتال کواد بدون نقطه کور	Genius Security Systems آشکار ساز حرکتی دیجیتال جینیوس		۲۷
G110	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 105 درجه میدان دید: 11 متر ایمنی در برابر حیوانات زیر 25 کیلوگرم همراه با پایه	Genius Security Systems آشکار ساز حرکتی وزنی فضای داخلی جینیوس		۲۸
G360	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 360 درجه میدان دید: 11 متر ارتفاع نصب: 2.4 الی 3.6 متر	Genius Security Systems آشکار ساز سقفی جینیوس مدل CMD-G360		۲۹
KL55	ولتاژ ورودی: 9 الی 12 ولت خروجی آلارم: NC, NO ارتفاع مجاز نصب: 2.40 متر قابلیت تشخیص حیوانات زیر 20 کیلوگرم محصول چین	آشکار ساز حرکتی Optex		۳۰

س با کارشناس فروش

KL55	ولتاژ ورودی: 9 الی 12 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 90 درجه میدان دید: 14 متر محصول چین	آشکار ساز حرکتی Klaxon		۳۱
KX15ED	ولتاژ ورودی: 9 الی 12 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 90 درجه میدان دید: 14 متر محصول چین	آشکار ساز حرکتی Pyronix		۳۲
	ولتاژ ورودی: 9 الی 12 ولت خروجی آلارم: NC زاویه دید 85 درجه میدان دید: 9 متر محصول چین	آشکار ساز حرکتی FUTAL		۳۳
801	ولتاژ ورودی: 9 الی 12 ولت خروجی آلارم: NO و NC زاویه دید 110 درجه میدان دید: 12 متر محصول چین	آشکار ساز حرکتی MSCO		۳۴
815	ولتاژی باتری: 9 ولت کتابی میدان دید قابل تنظیم فرکانس 315 مگاهرتز با کدینگ 2262 میدان دید: 12 متر	آشکار ساز حرکتی بی سیم با فرکانس 315 مگاهرتز		۳۵
815	ولتاژی باتری: 9 ولت کتابی میدان دید قابل تنظیم فرکانس 433 مگاهرتز با کدینگ 157 میدان دید: 12 متر	آشکار ساز حرکتی بی سیم با فرکانس 433 مگاهرتز		۳۶
G225	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NO و NC زاویه دید 110 درجه میدان دید: 12 متر قابلیت تشخیص حیوانات زیز 25 کیلوگرم بدون خطا	 آشکار ساز حرکتی وزنی فضای بیرونی جنیوس		۳۷
931	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NO و NC زاویه دید 110 درجه میدان دید: 12 متر قابلیت تشخیص حیوانات زیز 40 کیلوگرم بدون خطا	آشکار ساز حرکتی وزنی LA		۳۸

تماس با کارشناس فروش

934	ولتاژ ورودی: 9 الی 16 ولت خروجی آلارم: NO و NC زاویه دید 110 درجه میدان دید: 12 متر سنسور تشخیص مایکروویو	آشکار ساز حرکتی مایکروویو LA		۳۹
SP100	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 100 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 2 لنز	آشکار ساز فتوالکترونیک خطی 100 متری		۴۰
SP120	ولتاژ ورودی: 10 الی 28 ولت خروجی آلارم: NO و NC طول تشخیص محیط بیرون: 30 الی 100 متر طول تشخیص محیط داخلی: 90 الی 300 متر دارای 2 لنز	آشکار ساز فتوالکترونیک خطی 20 متری		۴۱
SPARK	ولتاژ ورودی: 9 الی 35 ولت DC دارای خروجی NO, NC دارای شستی تست آلارم مناسب برای سیستم اعلام سرقت و حریق	دکتور دود باسیم SPARK		۴۲
SPARK	ولتاژ باتری: 9 ولت کتابی دارای شستی تست آلارم فرکانس 315 مگاهرتز با کدینگ 2262 میدان دید: 12 متر	دکتور دود بی سیم SPARK با فرکانس 315 مگاهرتز		۴۳
SPARK	ولتاژ باتری: 9 ولت کتابی دارای شستی تست آلارم فرکانس 433 مگاهرتز با کدینگ 157 میدان دید: 12 متر	دکتور دود بی سیم SPARK با فرکانس 433 مگاهرتز		۴۴
SPARK	بدنه پلاستیکی نصب آسان مناسب برای درب و پنجره	مگنت باسیم SPARK		۴۵
SPARK	ولتاژ باتری: 1.5 ولت نیم قلمی برد: 80 متر مربع فرکانس 433 مگاهرتز با کدینگ 1527 مناسب برای درب و پنجره	مگنت بی سیم SPARK با فرکانس 433 مگاهرتز		۴۶

SPARK	ولتاژی باتری : 1.5 ولت نیم قلمی برد: 80 متر مربع فرکانس 315 مگاهرتز با کدینگ 2262 مناسب برای درب و پنجره	مگنت بی سیم SPARK با فرکانس 315 مگاهرتز		۴۷
PH501	محصول پارادوکس کاتادا دارای باتری یکپارچه داخلی و نمپر	آژیر فلاشر PARAHORN مخصوص فضای داخل		۴۸
PH506	محصول پارادوکس کاتادا دارای باتری یکپارچه داخلی و نمپر	آژیر فلاشر PARAHORN مخصوص فضای خارج		۴۹
SP109	سفید رنگ جنس پلاستیک ضد آب عملکرد بر اساس تغییرات اهمی	بلند گو SPARK		۵۰
SP110	طوسی رنگ جنس ورقه آهنی استاتیک ابعاد: 16*16*14.5 سانتی متر ورقه مقاوم در برابر ضربه و روکش ضد زنگ مناسب برای مناطق مرطوب	کاور بلند گو SPARK		۵۱
SP103	مشکی رنگ ولتاژ ورودی: 12 ولت DC 40 وات خروجی صدا: 115 db	آژیر تک صدا SPARK		۵۲
SP104	مشکی رنگ ولتاژ ورودی: 12 ولت DC 40 وات خروجی صدا: 115 db	آژیر شش صدا SPARK		۵۳
SP101	مشکی و قرمز رنگ ولتاژ ورودی: 12 ولت DC 40 وات خروجی صدا: 115 db	آژیر پیرو معمولی SPARK		۵۴

تماس با کارشناس فروش

SP102	سفید رنگ ولتاژ ورودی: 12 ولت DC 40 وات خروجی صدا: db 115	آژیر پیژو دتکتوری SPARK		۵۵
SP105	خروجی آلام: 120 دسیبل ولتاژ ورودی: 12 ولت DC 40 وات 300 وات فلاش در دقیقه	فلاشر با بیزر SPARK		۵۶
SP107	مقاومت بلندگو: 80 اهم ولتاژ ورودی: 12 ولت DC توان مصرفی: 40 وات خروجی صدا: db 115	برد آژیر همراه با قاب محافظ SPARK		۵۷
SPARK	دارای خروجی رله 10 آمپری خروجی قرمز: NC خروجی سفید: COM خروجی مشکی: No	پدال اعلام سرقت SPARK		۵۸
SPARK	جنس: پلاستیک در بسته بندی مجزا همراه با یراق آلات نصب	پایه رادار گرد SPARK		۵۹
SPARK	جنس: پلاستیک در بسته بندی مجزا همراه با یراق آلات نصب	پایه رادار بیضی SPARK		۶۰
Steel mate	ولتاژ ورودی: 12 الی 30 ولت DC ظرفیت کدهی 100 عدد ریموت فدارای خروجی NC و NO مناسب برای سیستم اماکن و درب اتوماتیک	کیت ریموت 4 رله استیل میت		۶۱
BETA	ولتاژ ورودی: 12 الی 30 ولت DC ظرفیت کدهی 80 عدد ریموت فدارای خروجی NC و NO مناسب برای سیستم اماکن و درب اتوماتیک	کیت ریموت دو رله بتا		۶۲

BETA	ولتاژ ورودی: 12 الی 30 ولت DC ظرفیت کدهی 80 عدد ریموت فدارای خروجی NC و NO مناسب برای سیستم اماکن و درب اتوماتیک	کیت ریموت سه رله بتا		۶۳
BETA	ولتاژ ورودی: 12 الی 30 ولت DC ظرفیت کدهی 80 عدد ریموت فدارای خروجی NC و NO مناسب برای سیستم اماکن و درب اتوماتیک	کیت ریموت چهار رله بتا		۶۴
BETA	برد: 300 متر فرکانس عملکرد: 433 مگاهرتز مناسب برای سیستم اماکن و درب اتوماتیک	ریموت خام بتا مدل 2007		۶۵

ارتباط با کارشناسان فروش: ۰۹۲۲-۸۴۰۱۹۷۷ ۰۲۱-۴۴۹۴۲۳۹۵ ۰۲۱-۴۴۱۲۵۱۹۷ ۰۲۱-۴۴۱۵۹۷۲۱